

# Stûv 6-in

## Informazioni tecniche

Caratteristiche tecniche	Stûv 6-in 46x55	Stûv 6-in 66x50	Stûv 6-in 76x55	Stûv 6-in 86x60				
peso dell'inserito   kg	60	75	85	95				
potenza nominale   kW	5,5	6,5	8,5	10,8				
spettro di potenza   kW	4 - 7	5 - 9	6 - 10	8 - 13				
rendimento   %	80	77	77	75				
emissione di CO   %	0,08	0,07	0,07	0,08				
emissioni di particolato   mg/Nm <sup>3</sup>	15	30	17	22				
indice di efficienza energetica (EEI)	107	103	103	103				
classe di efficienza energetica	A+	A	A	A				
consumo di legna*   kg/h	1,1 - 2	1,5 - 2,6	1,7 - 2,9	2,4 - 3,9				
lunghezza dei ceppi   cm	20	40	50	50				
<b>Caratteristiche</b>								
+ presa d'aria esterna	o	o	o	o				
+ kit di ventilazione	-	o	o	o				
+ convezione canalizzabile	-	o	o	o				
<b>Dimensioni</b>								
larghezza del vetro (A)   mm	322	522	622	722				
altezza del vetro (B)   mm	357	307	357	407				
diametro della canna fumaria   ø mm	125	150	150	180				
presa d'aria esterna   ø mm	100	100	100	100				
<b>+ Profilo fino sporgente</b>								
larghezza - profilo incluso (C)   mm	460	660	760	860				
larghezza minima della nicchia (D)   mm	400	600	700	800				
altezza - profilo incluso (E)   mm	550	500	550	600				
altezza minima della nicchia (F)   mm	538	488	538	588				
profondità - profilo incluso (G)   mm	415	415	415	415				
profondità minima della nicchia (H)   mm	353	353	353	353				
<b>+ Profilo fino a raso muro</b>								
larghezza - profilo incluso (C)   mm	460	660	760	860				
larghezza minima della nicchia (D)   mm	460	660	760	860				
altezza - profilo incluso (E)   mm	550	500	550	600				
altezza minima della nicchia (F)   mm	550	500	550	600				
profondità - profilo incluso (G)   mm	415	415	415	415				
profondità minima della nicchia (H)   mm	415	415	415	415				
<b>+ Profilo applicato 3 e 4 lati</b>								
	3 lati	4 lati	3 lati	4 lati	3 lati	4 lati	3 lati	4 lati
larghezza - profilo incluso (C)   mm	496	494	696	694	796	794	896	894
larghezza minima della nicchia (D)   mm	446	444	646	644	746	744	846	844
altezza - profilo incluso (E)   mm	567	586	519	536	567	586	619	636
altezza minima della nicchia (F)   mm	545	536	495	486	545	436	595	600
profondità - profilo incluso (G) **   mm	413		413		413		413	
profondità minima della nicchia (H) **   mm	413		413		413		413	