

DEUMIDIFICATORI ORIZZONTALI FTO

Unità di deumidificazione per installazione a soffitto, da abbinare a sistemi radianti di raffrescamento. Struttura in lamiera zincata isolata internamente, completa di sezione filtrante estraibile, ventilatore centrifugo con motore brushless, circuito frigorifero con gas refrigerante R134a e batterie di trattamento con tubo in rame e alette in alluminio, batterie idroniche di pre e post raffreddamento, elettronica di gestione evoluta.

Possibilità di gestione tramite contatti da sistema di regolazione oppure direttamente tramite proprio pannello remoto avente a bordo sensore di temperatura e umidità relativa ambiente.



Sono disponibili 2 taglie: da 300 mc/h (in versione sia isoterma che con integrazione) e da 500 mc/h (in versione sia isoterma che con integrazione).

Articolo	Portata aria (m ³ /h)	Potenza max assorbita (W)	Potenza frigorifera (W)	Dimensioni Lxhxp (mm)	Peso (kg)
FTO 30 I	300	640	580	690X270X690	40
FTO 30 Y	300	640	1370	690X270X690	42
FTO 50 I	500	1060	1220	680X320X800	53
FTO 50 Y	500	1060	2700	680X320X800	55

Deumidificatore FTO orizzontale

ACCESSORI



Terminale utente remoto completo di sonda T+UR.

Plenum di mandata con 3 o 5 bocchigli del diametro di 125 mm.

Articolo	Descrizione	Confezione	U.M.
610.101	Terminale utente remoto per FTO, FTOR e FTVR completo di sonda T+UR	1	pz
740.214	Plenum di mandata per FTO30 con 3 bocchigli d. 125mm	1	pz
740.215	Plenum di mandata per FTO50 con 5 bocchigli d. 125mm	1	pz

Accessori